

山西省围巾披肩产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 条，其中 1 条作为检验样品，1 条作为备用样品。如样品面积过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009
2	pH 值	GB/T 7573-2009
3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009
4	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013
5	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013
6	耐水色牢度	GB/T 5713-2013
7	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008
8	纤维含量	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 30003-2009

9	耐光色牢度	GB/T 8427-2008 GB/T 8427-2019
10	耐洗（或皂洗）色牢度	GB/T 3921-2008 GB/T 12490-2014
11	产品使用说明（标识）	GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 相应产品标准

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 43014-2018 丝绸围巾、披肩

FZ/T 73042-2011 针织围巾、披肩

FZ/T 81012-2016 机织围巾、披肩

FZ/T 24011-2019 羊绒机织围巾、披肩

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

